

# Espuma de poliuretano



## Presentaciones:

**COD: AS\*8658** ESPUMA DE POLIURETANO x 300 ML C/CANULA (x12)

**COD: AS\*8659** ESPUMA DE POLIURETANO x 500 ML C/CANULA (x12)

**COD: AS\*8660** ESPUMA DE POLIURETANO x 750 ML C/CANULA (x 12)

**COD: AS\*8661** ESPUMA DE POLIURETANO C/ROSCA P/PISTOLA X 750 ML (x 12)

**USO PROFESIONAL**

## Descripción

Es una espuma que se expande en contacto con la humedad ambiente.

- Para el sellado, relleno, y fijación con propiedades aislantes (frío / calor / ruido).
- Se recomienda para el montaje de marcos, relleno de juntas, grietas y orificios, fijación de placas y paneles aislantes, los conductos aislantes, y de aire acondicionado y carrocería de vehículos, etc.
- También se indican para rellenar los espacios entre los marcos estructurales de las

puertas y ventanas con la albañilería, el ajuste entre los elementos prefabricados, los empalmes de las chimeneas, techos, y paneles de protección para el techo y la mampostería.

- Para uso interior y exterior.
- Máxima adherencia y aislamiento.
- Expansión controlada.

## Aplicación:

- Ideal para rellenos de juntas
- Fijación de cables, cajas de luz
- Sellado, relleno y fijación con propiedades aislantes.
- Se adhiere en hormigón, yeso, madera

## Instrucciones de uso:

Agite bien antes de usar y aplique en posición invertida.

### Rendimiento/volumen:

40 - 45 litros de espuma (750 ml)  
25 - 30 litros de espuma (500 ml)  
13 - 15 litros de espuma (300 ml)

No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C, ni superiores a +25°C

Las superficies deben estar libres de partículas sueltas, aceites u otras sustancias que dificulten la adherencia. Humedecer las superficies, y es preciso, también la espuma recién aplicada. Agitar enérgicamente (20-25 veces) el envase antes de usar.

Con el envase en posición invertida, proyectar la espuma accionando el gatillo de boquilla aplicadora. La espuma se expandirá inmediatamente a la salida de la boquilla, pero continuará expansionando unos minutos hasta 3 veces su volumen inicial. Por tal motivo se recomienda llenar hasta 50% del espacio de la cavidad cuando esta exceda los 6 cm. Aplicar en varias pasadas permitiendo su expansión y que fragüe la capa anterior.

A los 30 minutos pueden cortar la espuma sobrante y endurece completamente a las 3 horas.

El envase abierto debe ser consumido dentro de los próximos 5 días teniendo la precaución de mantener siempre la boquilla y el pico limpios con acetona cuando la espuma está fresca. Conservar vertical en lugar seco y fresco.

## Origen y almacenamiento:

**MADE IN CHINA**

**Vencimiento: 18 meses**

## Atención:

Contiene disocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos, alcanos, C14-17, claro. Contiene isocianatos.

Puede provocar una reacción alérgica.

Aerosol extremadamente inflamable.

Recipiente a presión, puede reventar si se calienta.

Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Nocivo en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## Recomendaciones:

Mantener fuera del alcance de los niños. Pedir instrucciones especiales antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar los vapores / el aerosol. Llevar guantes / prendas / gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria (mascarilla protectora con un filtro antigas adecuado, por ej tipo A1 conforme a la norma EN 14387).

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua / jabón. En Caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800 333 0160. Proteger de la luz del sol. No exponerse a temperaturas superiores a 50 °C / 122 °F. Eliminar el recipiente en de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.